

TINY | PC.2

RICO

YOU WILL SEE.



Potisni Sistem

Univerzalna uporaba pri hišnih priključkih



100m



od 30mm

SL

TINY | PC.2

Lastnosti

- Mobilni potisni sistem, primeren za premere cevi večje od $\varnothing$ 30 mm do 300 mm
- Kombiniramo lahko različne kamere, odvisno od zahtev
- Možna izbira med **60 m ali 100 m** potisnega kabla
- Lahek, kompakten in enostaven za transport
- Računalnik z nesvetlečim zaslonom na dotik, primernim za delo na dnevni svetlobi - 26,4 cm/10,4" vgrajen v kovček
- Integriran industrijski računalnik s SSD trdim diskom
- Osnovna programska oprema WinCan ProTouch Lite
- Možnost naročila kompletne programske opreme za pregled kanalizacije
- **Made in Germany**

Hiter in udoben prenos podatkov

- Wi-Fi brezžični prenos podatkov
- Bluetooth, npr. za povezavo z tipkovnico, miško, itd.
- USB za povezavo z USB napravami, npr. printerji, trdimi diski, itd.



360°

Ergonomično in uporabniku prijazno

- Višinsko nastavljiva, snemljiva kontrolna enota, horizontalno in vertikalno prilagodljiv položaj ekrana
- Okvir za transport iz nerjavečega jekla
- Enostavna uporaba




100 m

Lasersko merjenje

Integrirani vzporedni laserji v glavi kamere omogočajo

- Meritve premera cevi
- Meritve deformacij
- Meritve fizičnih poškodb





ENOSTAVEN | NATANČEN | UČINKOVIT

RICO postavlja nove standarde na področju kompaktnosti, mobilnosti in funkcionalnosti

Tehnični podatki

PC monitor	• 26,4 cm/10,4" • kapacitiven multi-touch • Primeren za delo na dnevni svetlobi • Svetlost: 800 cd/m² • Resolucija: 1024 × 768 pixels • Kontrast: 900:1
Procesor	• Intel® Core™ i5
Trdi disk	• SSD 120 GB
Delovni spomin	• DDR3 4 GB
Operacijski sistem	• Windows 8.1 Professional 64 Bit

USB	• 2 × 3.0
WLAN	• IEEE 802.11 b/g/n
Analogni video izhod	• BNC
Digitalni video izhod	• HDMI
Uporabniški vmesnik (merilec razdalj)	• USB (B)
Napajanje	• 110 do 240 V AC • 50 do 60 Hz
Teža	• 24 kg (brez kamere)



Kompatibilen s kamerami

- MINI, Ø 30 – 100 mm
- VERTICA 30, Ø 40 – 200 mm
- VERTICA 40, Ø 50 – 250 mm
- SR50 (zgibna in rotacijska kamera), Ø 70 – 300 mm

Po naročilu

- Različna vodila, ščetke in sani za pregled cevi različnih premerov
- Napajalna postaja za delo na terenu brez električnega priključka
- 20 m povezovalnega kabla med računalnikom in navijalnim kolesom
- Mobilna postaja z video priključkom za možnost samostojne uporabe računalnika





YOU WILL SEE



RICO GmbH

D-87437 Kempten
Dieselstrasse 15

Tel. +49 (0) 831 / 5716 - 0
Fax +49 (0) 831 / 5716 - 226

Mail info@rico-gmbh.de
Web www.rico-gmbh.de



Vaš zastopnik za Slovenijo

N.B.S. d.o.o.
Sokolska ulica 102
2000 Maribor

Tel.: +386 2 42 92 400
Info@nbs.si
www.nbs.si

